

Conector FLEXOMETÁLICO

para GAS

AG2-D

- ✓ **Trenzado Flexometálico en:**
Acero Inoxidable y Vinilo Reforzado
- ✓ **Se utiliza para conectar:**
Estufas con Horno, Calentador, Parrilla, Calefactores, etc.
- ✓ **Funcionamiento seguro aún en condiciones**
ambientales de temperaturas extremas
- ✓ **Fácil de instalar**
- ✓ **Certificado SGS**

Materiales de Fabricación

- ✓ **Trenzado** Acero Inoxidable y Vinilo Reforzado
- ✓ **Manguera** Termoplástico
- ✓ **Espiga** Latón
- ✓ **Férula** Latón
- ✓ **Tuerca** Latón
- ✓ **Macho** Latón
- ✓ **Niple** Latón

Datos Técnicos

- ✓ **Diámetro Interior** 6.4 mm (0.250")
- ✓ **Temperatura de Trabajo** Hasta 60°C ambiente
- ✓ **Presión de Trabajo** 24 Kg/cm² / 350 psi



Largo cm	Modelo	Medidas
60	AG2-D60	1/2" N.P.T X 3/8" Flare c/ Niple Campana de 3/8"
80	AG2-D80	1/2" N.P.T X 3/8" Flare c/ Niple Campana de 3/8"
100	AG2-D100	1/2" N.P.T X 3/8" Flare c/ Niple Campana de 3/8"
120	AG2-D120	1/2" N.P.T X 3/8" Flare c/ Niple Campana de 3/8"
150	AG2-D150	1/2" N.P.T X 3/8" Flare c/ Niple Campana de 3/8"
200	AG2-D200	1/2" N.P.T X 3/8" Flare c/ Niple Campana de 3/8"