

Conector FLEXOMETÁLICO para GAS

AG2-E

- ✓ **Trenzado Flexometálico en:**
Acero Inoxidable y Vinilo Reforzado
- ✓ **Se utiliza para conectar:**
Estufas con Horno, Calentador, Parrilla, Calefactores, etc.
- ✓ **Funcionamiento seguro aún en condiciones**
ambientales de temperaturas extremas
- ✓ **Fácil de instalar**
- ✓ **Certificado SGS**

Materiales de Fabricación

- ✓ **Trenzado** Acero Inoxidable y Vinilo Reforzado
- ✓ **Manguera** Termoplástico
- ✓ **Espiga** Latón
- ✓ **Férula** Latón
- ✓ **Tuerca** Latón
- ✓ **Macho** Latón
- ✓ **Niple** Latón

Datos Técnicos

- ✓ **Diámetro Interior** 6.4 mm (0.250")
- ✓ **Temperatura de Trabajo** Hasta 60°C ambiente
- ✓ **Presión de Trabajo** 24 Kg/cm² / 350 psi



Largo cm	Modelo	Medidas
20	AG2-E20	1/2" MNPT X 3/8" Flare c/ Niple Campana de 1/2"
30	AG2-E30	1/2" MNPT X 3/8" Flare c/ Niple Campana de 1/2"
40	AG2-E40	1/2" MNPT X 3/8" Flare c/ Niple Campana de 1/2"
60	AG2-E60	1/2" MNPT X 3/8" Flare c/ Niple Campana de 1/2"
80	AG2-E80	1/2" MNPT X 3/8" Flare c/ Niple Campana de 1/2"



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en México

FTC-172 Rev. D

coflex.com.mx

GARANTÍA
10 AÑOS