

Conector FLEXOMETÁLICO

para GAS

AG2-F

- ✓ **Trenzado Flexometálico en:**
Acero Inoxidable y Vinilo Reforzado
- ✓ **Se utiliza para conectar:**
Estufas con Horno, Calentador, Parrilla, Calefactores, etc
- ✓ **Funcionamiento seguro aún en condiciones**
ambientales de temperaturas extremas
- ✓ **Fácil de instalar**
- ✓ **Certificado SGS**

Materiales de Fabricación

- ✓ **Trenzado** Acero Inoxidable y Vinilo Reforzado
- ✓ **Manguera** Termoplástico
- ✓ **Espiga** Latón
- ✓ **Férula** Latón
- ✓ **Tuerca** Latón
- ✓ **Macho** Latón
- ✓ **Niple** Latón

Datos Técnicos

- ✓ **Diámetro Interior** 6.4 mm (0.250")
- ✓ **Temperatura de Trabajo** Hasta 60°C ambiente
- ✓ **Presión de Trabajo** 70 g/cm² - 1 psi



Largo cm	Modelo	Medidas
20	AG2-F20	1/2" MNPT X 3/8" Flare c/ Niple Terminal 3/8"
30	AG2-F30	1/2" MNPT X 3/8" Flare c/ Niple Terminal 3/8"
40	AG2-F40	1/2" MNPT X 3/8" Flare c/ Niple Terminal 3/8"
60	AG2-F60	1/2" MNPT X 3/8" Flare c/ Niple Terminal 3/8"
80	AG2-F80	1/2" MNPT X 3/8" Flare c/ Niple Terminal 3/8"
100	AG2-F100	1/2" MNPT X 3/8" Flare c/ Niple Terminal 3/8"
120	AG2-F120	1/2" MNPT X 3/8" Flare c/ Niple Terminal 3/8"
150	AG2-F150	1/2" MNPT X 3/8" Flare c/ Niple Terminal 3/8"
200	AG2-F200	1/2" MNPT X 3/8" Flare c/ Niple Terminal 3/8"