

Conector Flexible para GAS

Acero Inoxidable

EAG-N60-CH
EAG-N100-CH

- ✓ Norma de Certificación: UNI 7140
Protocolo de Ensayo: PC N° 36/1
- ✓ Para Conectar:
Cocinas o encimeras
- ✓ Funcionamiento seguro aún en condiciones ambientales de temperaturas extremas
- ✓ Para Gas GLP, Natural o Gas de Ciudad
- ✓ Fácil de instalar

Materiales de Fabricación

- ✓ Trenzado Acero Inoxidable
- ✓ Manguera Nitrilo
- ✓ Conexiones Latón
- ✓ Empaque Nitrilo

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 10.16 mm (.400")
- ✓ Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente
- ✓ Presión de Trabajo 70 g/cm² / 1 psi

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de GAS
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. No utilice cinta selladora
4. Apriete con la mano y después ajuste con llave española
5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas
6. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

FTC-099 Rev. D



Certificación ISO CASCO 5



Largo cm	Modelo	Medidas
60	EAG-N60-CH	1/2" H.I. X 1/2" H.I.
100	EAG-N100-CH	1/2" H.I. X 1/2" H.I.



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en México

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



coflex.com.mx

