

MONOMANDO PARA FREGADERO 8" CROMADO



GF-M400



Máxima durabilidad

Acabado cromado, cuerpo de latón resistente al desgaste y a la corrosión.



Cero fugas

100% probada contra fugas y goteos.



Suave flujo de agua

Aireador Premium que permite una perfecta mezcla entre agua y aire, logrando calidad en el chorro de agua.



Maneral de giro suave

Cartucho cerámico que hace práctica y ágil la apertura del maneral. Maneral ergonómico compatible con la "Americans with Disabilities Act" para personas con discapacidad.

Especificaciones

Conexiones	1/2" NPS
Altura de Pico	179.0 mm (7 1/16")
Flujo Máximo	2.2 gpm (8.3 L/min) a 60 psi
Aireador	Con restricción de flujo
Presión de Trabajo	Máximo 5.6 kg/cm ²
Temperatura Máxima	En un flujo continuo 50°C En flujo menor a 5 min 70°C

Materiales y Limpieza

Cuerpo	Latón
Maneral y Chapetón	Metálicos
Nariz	Latón
Limpieza	Para mantener el acabado de la monomando solo se debe usar paño suave y húmedo. NO USAR detergentes o limpiadores que puedan dañar el acabado de la monomando.

Mantenimiento

Si presenta reducción en el flujo de agua es recomendable realizar un mantenimiento al aireador. Se debe retirar el aireador y colocarlo en el chorro de agua, asegurándose de quitar todos los residuos acumulados y posteriormente volver a instalar el aireador en la mezcladora.

Dimensiones y Partes

