

## MONOMANDO PARA FREGADERO CON ROCIADOR RETRÁCTIL

### Acero Inoxidable



Para Tarjas  
de 1 y 3 Barrenos

### GF-M402

#### Especificaciones

Conexiones	1/2"
Altura de Pico	206.3 mm (8 1/8")
Flujo Máximo	2.2 gpm (8.3 L/min) a 60 psi
Aireador	Con restricción de flujo
Presión de Trabajo	Máximo 5.6 kg/cm <sup>2</sup>
Temperatura Máxima	En un flujo continuo 50°C En flujo menor a 5 min 70°C

#### Materiales y Limpieza

Cuerpo	Híbrido (Latón con Resina de Alta Ingeniería)
Maneral y Chapetón	Zinc Cromado
Cartucho	Cerámica
Aireador	ABS
Limpieza	Para mantener el acabado de la monomando solo se debe usar paño suave y húmedo. NO USAR detergentes o limpiadores que puedan dañar el acabado de la monomando.



El rociador se puede fijar con una presión arriba de 1.2 kg/cm<sup>2</sup>, si cuenta con baja presión y quiere un mejor flujo le recomendamos seguir las indicaciones del video.



#### Máxima durabilidad

Acero inoxidable, cuerpo híbrido de latón y resina de alta ingeniería que son resistentes al desgaste y a la corrosión.



#### Flujo normal y rociador

Aireador premium que permite una perfecta mezcla entre agua y aire logrando calidad en el chorro de agua. Rociador retráctil que cuenta con 2 tipos de flujo.



#### Maneral de giro suave

Cartucho cerámico que hacen práctica y ágil la apertura del maneral. Maneral ergonómico compatible con la "Americans with Disabilities Act" para personas con discapacidad.



#### Cero fugas

100% probada contra fugas y goteos.



#### Fácil instalación

Innovador sistema que permite una instalación rápida y sencilla sin la necesidad de usar herramientas.

# MONOMANDO PARA FREGADERO CON ROCIADOR RETRÁCTIL Acero Inoxidable

**coflex**  
home

## Dimensiones y Partes

