

Conector Flexible Gas Monofilamento

3/8" Flare x 1/2" FIP

MG-C120

- ✓ Trenzado en Monofilamento resistente a productos químicos con mayor durabilidad que un conector en trenzado en aluminio
- ✓ Conectores con Cero Fugas, 100% probados
- ✓ Conector de gas fabricado con piezas de latón
- ✓ Para conducción de gas natural y LP
- ✓ Ideales para estufas, secadoras y calentadores
- ✓ NOM-014-SESH-2013

Datos Técnicos

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ✓ Diámetro Interior | 0.312" (8.0mm) |
| ✓ Temperatura de Trabajo | Hasta 60°C ambiente |
| ✓ Presión Máxima de Trabajo | 7kPa (1psi) |
| ✓ Resistencia a la tensión | 880 N (198 lbf) |

Material de Fabricación

- | | |
|------------|---------------------------------|
| ✓ Trenzado | Monofilamento de Poliéster Gris |
| ✓ Manguera | Nitrilo |
| ✓ Espiga | Latón |
| ✓ Férula | Acero Inoxidable |
| ✓ Tuercas | Latón Niquelado |



FTC-556 Rev. B



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en México

coflex.com.mx

