

Coladera Lineal Residencial de Acero Inoxidable

PC-550, PC-551, PC-552, PC-553, PC-554

- ☑ Disponible en 20, 40, 60, 80 y 100 cm
- Sin oxidaciones ni pandeamientos aún y en zonas peatonales
- ✓ Incluyen la renovada Válvula Anti-Olores Coflex, evitando malos olores e insectos provenientes del drenaje
- Rejilla con ajuste perfecto, sin ruidos ni desplazamientos
- Incluye empaque de ajuste entre la coladera y la tubería, evitando que el cemento entre en la tuberia ocasionando obstrucciones



☑ Rejilla Acero Inoxidable 304 Calibre 16☑ Cuerpo Acero Inoxidable 304 Calibre 18

Características del Producto

- ✓ Para descargar en tubería de norma sanitaria de 2" (50 mm)
- Fabricadas en acero inoxidable 304

Contenido

- ☑ Coladera Lineal
- 1 Llave para retirar la rejilla





Válvula Anti-Olores



Empaque de ajuste




Tapón de ajuste perfecto



Coladera Lineal Residencial de Acero Inoxidable



Dimensiones de Coladera



Instrucciones de instalación

- 1 Presenta la coladera en la tubería, revise que el piso y la coladera queden nivelados
- 2 Coloca la coladera y distribuya la mezcla de cemento o adhesivo, cuidando que la mezcla no se adhiera a la Válvula Anti-Olores
- 3 Verifica que la Válvula Anti-Olores quede colocada hasta que tope en el fondo de la coladera
- 4 Una vez instalada la coladera deja secar por lo menos 24 hrs. antes de utilizarse

