

Conector Corrugado para GAS

Acero Inoxidable Plastificado

PC-G

- ✓ Soporta torsiones en diferentes direcciones sin presentar fuga o daño en el tubo corrugado.
- ✓ Diseñado y certificado para uso en interiores y al aire libre.
- ✓ Resistencia a la corrosión.
- ✓ Mayor fuerza y flexibilidad.
- ✓ Probados al 100% su uso.

Materiales de Fabricación

- ✓ Recubrimiento Polímero
- ✓ Tubo interior Acero Inoxidable
- ✓ Conexiones Acero

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 9.53 mm (3/8")
- ✓ Temperatura de trabajo -4°C a 65°C
- ✓ Presión Máx. de Trabajo 1/2 psi / 0.04 kg/cm²



Certificaciones

ANSI Z21.24 • CSA 6.10
ANSI Z21.75 • CSA 6.27

Largo	Modelo	Medidas
18"	PC-G18	1/2" FIP x 1/2" FIP
24"	PC-G24	1/2" FIP x 1/2" FIP
36"	PC-G36	1/2" FIP x 1/2" FIP
48"	PC-G48	1/2" FIP x 1/2" FIP

FTC-111 Rev. B



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en EUA

coflex.com.mx

GARANTÍA
5 AÑOS