



FILTRO DE AGUA Bajo Cubierta

WF-R102



- **Remueve** eficazmente el cloro y otros químicos, mejorando el color, olor y sabor del agua
- **Carbón Activado Granular** de alta calidad en cartuchos de polipropileno
- Filtro de **Cambio Rápido** sin herramientas

Especificaciones

- Flujo de trabajo: **2.8 Litros por minuto**
- Presión de trabajo: **Menor a 7 kg/cm²** (100 psi)
- Rango de temperatura: **4.4°C a 37.7°C**

RECOMENDACIONES

- Usar solamente con agua tratada con cloro, suministrada por la red municipal.
- Si el filtro ha estado sin usarse por algunos días, deje fluir el agua durante 15 segundos para reactivar el carbón antes de consumirla
- No limpie el filtro con limpiadores que tengan solventes o químicos
- No instale el filtro en un lugar con exposición al sol o calor

Se recomienda cambiar el filtro cada 6 meses



**Para Modelos
WF-100 y
WF-200 Etapa 2**

FTC-425 Rev. B



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en Taiwán

coflexhome.com