

FILTRO DE AGUA Bajo Cubierta

WF-R202



- **Elimina** 99.9% de Bacterias
- **Remueve** eficazmente el cloro y otros quimicos, mejorando el olor, color y sabor del agua
- Filtro con fibra de **Ultrafiltración y Carbón Activado** granular impregnado de plata
- Filtro de **Cambio Rápido** sin Herramientas

ESPECIFICACIONES

- Rango de temperatura: **4.4°C a 37.7°C**
- Rango de presión: **menor a 7 kgf/cm²**
- Rendimiento filtración: **Hasta 5,000 litros**
- Tamaño de poros: **0.1 – 0.2 micras**

RECOMENDACIONES

- Usar solamente con agua tratada con cloro, suministrada por la red municipal
- No limpiar el filtro con solventes o químicos.
- No instalar el filtro en un lugar con exposición al sol o a temperatura mayores a 38°C
- Proteja el filtro del congelamiento.
- Si el filtro ha estado sin utilizarse por más de 3 días, deje correr agua durante 15 segundos antes de consumirla.

Se recomienda cambiar el filtro cada 6 meses

FTC-591 Rev. B



**Para Modelo
WF-200 Etapa 2**



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en Taiwán